



Газовый электрогенератор с воздушным охлаждением



- Автоматический пуск
- Работа на пропан-бутане и метане
- Бесшумный и компактный
- Простота установки

GENERAC®

Основные элементы

- Отображение отработанных моточасов
- Отображение электрических величин
- Отображение кодов неисправностей
- Упрощенный конфигуратор главных параметров
- Основной выключатель (вкл./выкл., перезапуск/авто)
- Выходное напряжение 230V (однофазное)
- Регулятор напряжения



Общие характеристики 50 Гц
Модель 5518

Макс. мощность		
■ Метан (NG)	7 кВа	29,2 А
■ Пропан-бутан (LPG)	8 кВа	33,2 А
Шум на 7 м, dB	63	
Двигатель	Generac	
Тип	GT-530	
Стартер	Электрический	
Скорость вращения, об./мин.	3 000	
Регулировка скорости	Электронная	
Потребление (м³/ч // л/ч)	NG/ LPG	
При 75% нагрузки	2,8 / 3,9	
Длина, мм	1 226	
Ширина, мм	638	
Высота, мм	732	
Вес, кг	175	

- Автоматика, предназначенная для автоматического переключения с основного электропитания на резервное при исчезновении электричества в сети
- Основание, предназначенное для монтажа на покрытиях любого типа
- Открывающаяся дверца для регулярного обслуживания
- Простой доступ к монтажным проводам



ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС
 Тел./факс: +7 (495) 258-0020,
 info@tss.ru
 www.tss.ru